

材質：S45C材

外形(Φ)	長さ(ℓ)	重量(m/kg)	外形(Φ)	長さ(ℓ)	重量(m/kg)
5	2,000	0.15	35	3,200	7.55
6	2,000	0.22	35.5	3,000	7.79
8	3,000	0.39	40	3,350	9.87
10	3,000	0.61	45	3,300	12.5
12	3,000	0.89	50	3,200	15.4
14	3,000	1.21	55	3,000	18.7
15	3,000	1.39	56	3,000	19.4
16	3,200	1.58	60	3,200	22.2
18	3,200	2.00	63	3,000	24.5
20	3,200	2.46	65	3,000	26.1
22	3,000	2.99	67	3,000	27.7
22.4	3,000	3.07	70	3,000	30.2
25	3,200	3.85	71	3,000	31.1
28	3,100	4.83	75	3,000	34.8
30	3,200	5.55	80	3,000	39.5
31.5	3,000	6.20	85	3,000	44.6
32	3,000	6.32	90	3,000	50.0
			100	3,000	61.8

※但し、両端部(45mm以内)は、メッキ、並び公差外れは可とする。

株式会社協栄ホーニング

TEL:052-612-4455

FAX:052-612-6049

e-mail:info@kyoei-honing.jp